



Modena



# Холодильные витрины

ООО «РОСС КИЕВ» является представителем ПАО «РОСС»-Харьковского завода торгового холодильного оборудования.

Высокое качество производимой продукции подтверждается трехлетней гарантией на оборудование и сертификатом по стандарту ДСТУ ISO 9001:2009. В продукции «РОСС» используются импортные комплектующие от ведущих мировых производителей: SEST, DANFOSS, EMBRACO EUROPE (ASPERA), ELIWELL.

Широкая модельная гамма позволит Вам подобрать у нас оборудование, наиболее подходящее по дизайну и техническому оснащению, и обладающее неизменно высокими потребительскими качествами.

Холодильная горка Modena сочетает изысканный дизайн и функциональность. Конструкция горки позволяет максимально доступно представить товар покупателю, в том числе за счет панорамных боковых стекол. Горки для овощей и фруктов оснащаются зеркалами, горки для колбас и мясной продукции оснащаются кронштейнами или крючками для навески. Горки легко стыкуются в линию и изготавливаются как со встроенным агрегатом, так и под выносное холодоснабжение.

Название витрин	Modena		
Длина, мм	1010	1360	1985
Ширина, мм	935		
Высота, мм	1950		
Температура окружающего воздуха, С	+12...+25		
Температура в полезном объеме, °С	+2...+8		
Напряжение питания, В	220±10%		
Мощность потребляемая стандартная, Вт	700	1975	2170
Площадь выкладки, м <sup>2</sup>	1,4	2,7	4,1



## Схема проезда



г. Киев, ул. Новоконстантиновская, 4А  
т. (044) 239-10-63, (067) 925-51-86  
holod@rosskiev.com

*Россинка*      *Siena*      *Modena*  
*Rimini*      *Savona*



*Rossinka / Rimini*



*Siena*



*Savona*



Рыночные павильоны, крытые рынки - гастрономическая витрины Россинка специально создавалась для работы на этих площадках. Бесперебойная работа при температуре окружающей среды до +32 °С, вместительный бокс для хранения продукции, независимое включение освещения в витрине, простое и удобное управление температурным режимом, возможность выбора цвета основания - эти потребительские качества витрины позволят Вам выгодно отличаться и быть впереди своих конкурентов.

Название витрин	Россинка				
Длина, мм	1080	1280	1580	1780	2080
Ширина, мм	860				
Высота, мм	1230				
Температура окружающего воздуха, °С	+12...+32				
Температура в полезном объеме, °С	0...+8				
Напряжение питания, В	220±10%				
Мощность потребляемая стандартная, Вт	450	550	650	750	
Площадь выкладки, м <sup>2</sup>	0,7	0,84	1,05	1,17	1,37

Гастрономическая витрина Rimini - идеальное сочетание цены и качества. Отличительной особенностью этих витрин являются небольшие габаритные размеры, что позволяет устанавливать их в небольших магазинах и павильонах. Дополнительное преимущество - наличие вместительного охлаждаемого бокса, значительно увеличивающего объем для хранения продуктов. Электронный контроллер с функцией автоматической оттайки испарителя делает эксплуатацию витрины простой и удобной.

Название витрин	Rimini				
Длина, мм	1080	1280	1580	1780	2080
Ширина, мм	860				
Высота, мм	1230				
Температура окружающего воздуха, °С	+12...+32				
Температура в полезном объеме, °С	0...+8				
Напряжение питания, В	220±10%				
Мощность потребляемая стандартная, Вт	450	550	650	750	
Площадь выкладки, м <sup>2</sup>	0,7	0,84	1,05	1,17	1,37

Витрины Siena разработаны на базе витрины Belluno. При тех же технических характеристиках достигнуто максимальное соотношение качество/цена за счет использования оцинкованной стали с ПВХ-покрытием в конструкции светильника и передней части корпуса. Большой выбор вариантов исполнения: с гнутым или плоским панорамным стеклом, с глубиной витрины 0,9 и 1,1 метра.

Название витрин	Siena (плоское и выпуклое стекло)					
Длина, мм	1090	1290	1590	1790	2090	
Ширина, мм	935/1135					
Высота, мм	1260					
Температура окружающего воздуха, °С	+12...+32					
Температура в полезном объеме, °С	0...+8					
Напряжение питания, В	220 ± 10%					
Мощность потребляемая стандартная, Вт	420	450	570	680	780	
Мощность оттайки, Вт	300	400	500	600	700	
Площадь выкладки, м <sup>2</sup>	0,7	1,1	1,3	1,46	1,72	

Низкотемпературная витрина Siena-M позволяет поддерживать температуру в рабочем объеме до -18°С при температуре окружающей среды до +32°С.

Название витрин	Siena-M
Длина, мм	1590
Ширина, мм	1120
Высота, мм	1260
Температура окружающего воздуха, °С	+12...+32
Температура в полезном объеме, °С	-15...-18
Напряжение питания, В	220±10%
Мощность потребляемая стандартная, Вт	772
Мощность оттайки, Вт	1500
Площадь выкладки, м <sup>2</sup>	1,05

Модельный ряд гастрономических витрин Savona разработан для магазинов и павильонов. Увеличенная до 800 мм глубина выкладки, статическое охлаждение демонстрационной площади и гнутое каленое фронтальное стекло позволяют наилучшим образом представить товар покупателю.

Мощный и экономичный агрегат среднетемпературной серии, испаритель с большой площадью теплообмена, эффективная теплоизоляция корпуса, выполненная заливкой пенополиуретаном под высоким давлением - гарантия долгой и бесперебойной работы витрины в Вашем магазине в любое время года.

Название витрин	Savona			
Длина, мм	1300	1600	1800	2100
Ширина, мм	1160			
Высота, мм	1260			
Температура окружающего воздуха, °С	+12...+32			
Температура в полезном объеме, °С	0...+8			
Напряжение питания, В	220±10%			
Мощность потребляемая стандартная, Вт	430	550	650	750
Площадь выкладки, м <sup>2</sup>	0,96	1,2	1,36	1,6

