







Газові котли "Престиж"				
№	Позначення	Ціна з ПДВ, грн		Опис
		Одноконтурні	Двохконт урні	
	1 АОВВ-8 ЭС	11309	-	Котел енергонезависимый со стальным турбулизированным теплообменником, толщиной стенки 2 мм, выходами подачи и обратки, которые совпадают с размерами старых систем отопления, газовая автоматика "SIT" (Италия), трубчатые горелки из нержавеющей стали, позволяющие обеспечить равномерное сгорание газа по всей площади теплообменника. Способный работать в системе отопления открытого или закрытого типа, с рабочим давлением в системе отопления 0,2 Мпа.
	2 АОВВ-10,5 ЭС	12548	-	
	3 АОВВ-12,5 ЭС	13736	-	
	4 АОВВ-15 ЭС	14618	18095	
	5 АОВВ-20 ЭС	16018	19587	
	6 АОВВ-25 ЭС	18124	21876	

Газові котли "Преміум"				
№	Позначення	Ціна з ПДВ, грн		Опис
		Одноконтурні	Двохконт урні	
	1 АОВВ-8	11771	-	Котел енергонезависимый со стальным, цилиндрическим, турбулизированным теплообменником, толщиной стенки 3 мм, выходами подачи и обратки с двух сторон (универсальное подключение), газовая автоматика "SIT" (Италия), пластинчатые горелки из нержавеющей стали, позволяющие обеспечить равномерное сгорание газа по всей площади теплообменника. Способный работать в системе отопления открытого или закрытого типа, с рабочим давлением в системе отопления 0,3 МПа.
	2 АОВВ-10,5	13052	15565	
	3 АОВВ-12,5	14262	16939	
	4 АОВВ-15	15129	17957	
	5 АОВВ-18	16227	19578	
	6 АОВВ-21	16695	20181	

Газові котли "Люкс"				
	1 АОВВ - 7	13068	-	Котел енергонезалежний з жаротрубним, турбулізованим теплообмінником (товщина металу 3 мм) Газова автоматика SIT (Італія) Мікрофакельний пальник із нержавіючої сталі Polidoro (Італія) Всі моделі можуть бути як з верхнім, так і з заднім виходом димоходу. Здатний працювати в системі опалення відкритого або закритого типу, з робочим тиском в системі опалення до 0,3 МПа "P"- енергозалежний (~ 220 В, 50 Гц) з прямим розпалом і номінальним тиском газу 1960 Па
	2 АОВВ - 10	14201	16782	
	3 АОВВ - 12	15116	17475	
	4 АОВВ - 16	16673	20143	
	5 АОВВ - 20	17234	20727	
	6 АОВВ - 24	19979	23635	
	7 АОВВ - 30	21655	25680	
	8 АОВВ - 40	28893	33519	
	9 АОВВ - 50	34777	39496	
	10 АОВВ - 50P	34777	39496	
	11 АОВВ - 70	44953	50358	
	12 АОВВ - 70P	44953	50358	
	13 АОВВ - 96	55514	61317	
	14 АОВВ - 96IP	55514	61317	

Парапетні (БЕЗДИМОХОДНІ) "Преміум"				
	1 АОВВ - 7,5П	13216	0	Котел енергонезалежний з прямокутним турбулізованим теплообмінником та герметичною камерою згорання. Підключення подачі і обратки з 2-ох сторін (універсальне). Газова автоматика Eurosit630. Мікрофакельний пальник із нержавіючої сталі Polidoro (Італія). Робочий тиск в системі опалення до 0,15МПа
	2 АОВВ - 10,5П	11052	16011	
	3 АОВВ - 13П	16166	18984	
	4 АОВВ - 15П	16679	19446	

Приставка Турбо				
	1 ТПД-50	3801	Для димоходних котлів 10, 30, 50 кВт	
	2 ТПД-70(96)	6767	Для димоходних котлів 70 кВт і 96 кВт	

Пристрій газопальниковий				
	1 УГТ-16 кВт (Полумя-мікро)	5833	Автоматика "SIT" (630) две горелки BRAY по 8 кВт.	
	2 УГТ-20 кВт (Полумя-мікро)	5839	Автоматика "SIT" (630) две горелки BRAY по 10 кВт.	
	3 УГТ-16 кВт пласт.	6959	С модулем подключения к КОТВ-15; 20 кВт (за исключением КОТВ-20-С-В).	



ТОВ "РОСС КИЇВ"
04080 м. Київ, вул. Новокосянтинівська, 4а
тел./факс (044) 501-11-39

teplo@rosskiev.com

www.rosskiev.com

20.05.2021

Опалювальний котел електричний			
№	Позначення	Цена с НДС, грн	Опис
1	АОЕ -3-2Н (220) "Економ"	3647	До комплекту котла входить теплообмінник з ізоляцією і блоком тенів, терморегулятор, термометр.
2	АОЕ -4,5-2Н (220) "Економ"	4025	
3	АОЕ -6-2Н (220) "Економ"	4321	
5	АОЕ - 3-1Н (220В)	9219	<ul style="list-style-type: none"> - Н настінне виконання - Д двоконтурний - Вбудований регулюючий термостат - Д двоконтурний - Можливість підключення зовнішнього термостата - Плавне регулювання потужності - Захист включення тенів при відсутності води - Захист від перегріву * - Вбудований мембранний бак
6	АОЕ - 4,5-1Н (220В)	9861	
7	АОЕ - 6-1Н (220В)	10554	
8	АОЕ - 6-1Н (380В)*	12872	
9	АОЕ - 9-1Н(380В)*	13771	
10	АОЕ - 12-1Н (380В)*	14650	
11	АОЕ - 15-1Н (380В)*	15235	
12	АОЕ - 18-1Н (380В)*	16082	
13	АОЕ - 18-1НД (380В)*	19620	
14	АОЕ - 45 -1 (380В)	20833	
15	АОЕ - 72 -2 (380В) без насосу	32254	
16	АОЕ -90 -2 (380В) без насосу	36954	

Електроконвектор універсальний с термовимикачем ЕВУТ (220 В 50 Гц)				
	1	ЕВУТ-1,0/220-1	1483	Ігольчатий тен відкритого типу 1 кВт
	2	ЕВУТ-1,5/220-1	1581	Ігольчатий тен відкритого типу 1,5 кВт
	3	ЕВУТ- 2,0/220-2	1798	два тени 1 кВт + 1 кВт
	4	ЕВУТ- 2,5/220-2-Д	2131	два тени 1,5 кВт + 1 кВт
	5	ЕВУТ- 3,0/220-2-Д	2205	два тени 1,5 кВт + 1,5 кВт



Водонагрівач газовий проточний

ВПГ- 21/10 Т (турбо)

10 006

Автоматичний електронний розпал з комплектом труб

ВПГ- 21/10

6 194

Камін пристінний (сталевий)



1			Основним паливом є сухі дрова, довжина брусків не перевищує 250-300мм
2	"АГАТ" КП-12-С	9 664	
3			

Пристрій магнітної обробки води



1	УМОВ - С	350	10 л/хв (3/4") (для пральних машин)
2	УМОВ - 1	902	15 л/хв (1/2")
3	УМОВ - 2	1 345	40 л/хв (1/2")
4	УМОВ - 3	1 663	60 л/хв (3/4")
5	УМОВ - 4	2 700	110 л/хв (1")
6	УМОВ - 5	4 876	9,6 м3/год Ø160мм* (1 1/4")**
7	УМОВ - 6	7 232	12,6 м3/год Ø180мм* (1 1/2")**
8	УМОВ - 7	10 715	20 м3/год Ø195мм* (2")**
9	УМОВ - 8	16 085	35 м3/год Ø195мм* (2 1/2")**
10	УМОВ - 9	19 327	45 м3/год Ø220мм* (3")**
11	УМОВ - 10	24 672	90 м3/год Ø245мм* (4")**

* діаметр приєднувального фланця

** розміри приєднувальних труб